

Specifikacija

Model WM			200C			300C			400C			500C			600C		
Brzina			H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
Opšte	Normalno hlađenje	kW	2.2	1.8	1.4	3	2.49	2.01	3.51	3.01	2.34	4.58	2.12	3.09	5.27	4.22	3.51
	Normalno grijanje	kW	1.58	1.3	1.01	2.16	1.79	1.45	2.53	2.17	1.68	3.3	1.53	2.22	3.79	3.04	2.53
	Normalno grijanje	kW	3.2	2.65	2.19	4.3	3.6	2.97	5.15	4.51	3.52	6.89	6.21	4.74	7.9	6.38	5.43
Strana vazduh	Protok vazduha	m ³ /h	400	310	245	520	412	327	620	508	370	830	707	505	980	747	565
Strana sek.	Protok vode	l/s	0.105			0.144			0.168			0.219			0.252		
	Pad pritiska	kpa	8			17			18			27			36		
Motor	Ulazna snaga	W	33	27	22	36	28	24	38	32	26	42	36	28	45	40	31
	Ulazna struja	A	0.16			0.17			0.18			0.2			0.21		
Buka na 1 m*razdaljine		dBA	≤37			≤38			≤39			≤42			≤43		
Napajanje		V/Ph/Hz	230/1/50(60)														
Dimenzije	Širina	mm	255			255			250			323			323		
	Dubina	mm	810			870			1055			1180			1180		
	Visina	mm	305			335			375			430			430		
Težina		kg	15			18			20			25			30		

Napomena:

* Nivo buke se odnosi na prostoriju od 100 kubnih metara I vreme reverberacije od 0,5 sec. Hlađenje: Vazduh:27°C D.B.;19°C W.B.Voda:7/12°C;brzina max.

Grijanje: Vazduh 20°C ulazna voda na 60°C; Protok tople vode je isti kao u slučaju hladne vode.