

Specifikacija

Model YCHBC 2 cevi-3 horizontalna izmenjivačal			200C			300C			400C			600C			800C			1000C			1200C		
Brzina			H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
Opšte	Normalno hlađenje	kW	1.92	1.72	1.52	2.79	2.31	2.14	3.84	3.25	2.94	5.31	4.83	4.12	7.68	6.58	5.84	8.72	7.45	6.45	10.50	9.45	8.57
	Finije hlađenje	kW	1.40	1.26	1.11	2.04	1.69	1.56	2.80	2.37	2.15	3.88	3.53	3.01	5.61	4.80	4.26	6.37	5.44	4.71	7.67	6.90	6.26
	Normalno grejanje	kW	3.26	2.87	2.35	4.65	3.64	3.15	6.40	5.52	4.81	8.68	7.86	7.04	12.79	10.87	9.35	14.53	12.98	10.15	17.45	15.09	13.21
Strana vazduh	Protok vazduha	m³/h	340	260	220	510	460	330	680	540	420	1020	830	660	1360	1050	800	1700	1300	950	2040	1670	1300
Strana sek.	Protok vode	l/s	0.09			0.13			0.18			0.25			0.37			0.42			0.5		
	Pad pritiska	kpa	8			17			18			27			36			45			22		
Motor	Ulazna snaga	W	30			35			50			87			100			160			174		
	Ulazna struja	A	0.15			0.16			0.22			0.38			0.45			0.75			0.88		
Buka na 1 m*razdaljine		dBA	34	28	23	36	28	24	39	33	27	44	38	30	46	41	32	47	42	32	49	45	34
Napajanje		V/Ph/Hz	230/1/50(60)																				
Dimenzije	Širina	mm	902			1024			1146			1390			1634			1878			2110		
	Dubina	mm	500			500			500			500			500			500			500		
	Visina	mm	240			240			240			240			240			240			240		
Težina		kg	25			28			30			35			38			45			50		

Model YCHBC 4 cevi-(hlađenje 3 reda + grejanje 1 red)			200C			300C			400C			600C			800C			1000C			1200C		
Brzina			H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
Opšte	Normalno hlađenje	kW	1.88	1.60	1.41	2.80	2.38	2.1	3.73	3.18	2.80	5.56	4.73	4.17	7.37	6.27	5.53	8.55	7.25	6.12	10.4	9.15	8.27
	Finije hlađenje	kW	1.37	1.17	1.03	2.04	1.74	1.53	2.72	2.32	2.04	4.06	3.45	3.04	5.38	4.58	4.04	6.24	5.29	4.47	7.59	6.68	6.04
	Normalno grejanje	kW	1.79	1.53	1.17	2.74	2.33	1.8	3.58	2.85	2.32	5.34	4.55	3.53	6.69	5.68	4.45	8.25	7.04	5.52	10.03	8.52	6.68
Strana vazduh	Protok vazduha	m³/h	340	260	220	510	460	330	680	540	420	1020	830	660	1360	1050	800	1700	1300	950	2040	1670	1300
Strana sek.	Protok vode	l/s	0.09			0.13			0.18			0.25			0.37			0.42			0.5		
	Pad pritiska	kpa	8			17			18			27			36			45			22		
Motor	Ulazna snaga	W	40			53			62			95			125			167			198		
	Ulazna struja	A	0.19			0.25			0.29			0.44			0.57			0.76			0.92		
Buka nat 1 m*razdaljine		dBA	35	28	24	37	29	24	39	33	27	44	38	30	46	41	32	47	42	32	49	45	34
Napajanje		V/Ph/Hz	230/1/50(60)																				
Dimenzije	Širina	mm	902			1024			1146			1390			1634			1878			2110		
	Dubina	mm	500			500			500			500			500			500			500		
	Visina	mm	240			240			240			240			240			240			240		
Težina		kg	28			30			32			38			42			49			55		

Napomena:

* Buka se odnosi na prostoriju od 100 kubnih metara I vremenom reverberacije od 0,5sec. Hlađenje:

Vazduh:27°C D.B.;19°C W.B.Voda:7/12°C;brzina max.

Grejanje:Vazduh 20°C ulazna voda 60°C; Protok toplje vode je isti kao u slučaju hladne vode.

